

GIGA X8c: Specifikace

Doporučený maximální denní výkon

Doporučený maximální denní výkon	200
----------------------------------	-----

Oblasti použití

Catering	✓
----------	---

Coffee to Go	✓
--------------	---

Úrovňové řešení	✓
-----------------	---

Semináře / jednání	✓
--------------------	---

Speciality

Ristretto	✓
-----------	---

2 × Ristretto	✓
---------------	---

Espresso	✓
----------	---

2 × Espresso	✓
--------------	---

Káva	✓
------	---

2 × Káva	✓
----------	---

Caffè Barista	✓
---------------	---

2 × Caffè Barista	✓
-------------------	---

Lungo Barista	✓
---------------	---

2 × Lungo Barista	✓
-------------------	---

Káva speciál	✓
2 × Káva speciál	✓
Espresso doppio	✓
Konvička kávy	✓
Espresso macchiato	✓
2 × Espresso macchiato	✓
Bílá káva	✓
2 × Bílá káva	✓
Cappuccino	✓
2 × Cappuccino	✓
Flat white	✓
2 × Flat white	✓
Latte macchiato	✓
2 × Latte macchiato	✓
Porce mléčné pěny	✓
2 × Porce mléčné pěny	✓
Porce mléka	✓
2 × Porce mléka	✓
Horká voda	✓
Horká voda na zelený čaj	✓
Horká voda na černý čaj	✓

Mletá káva	✓
------------	---

Počet šálků za hodinu (podle DIN 18873-2)

Espresso	89
----------	----

2× espresso	138
-------------	-----

Káva	72
------	----

2 × Káva	82
----------	----

Cappuccino	78
------------	----

2× cappuccino	110
---------------	-----

Horká voda	116
------------	-----

Specifické přednosti

Počet specialit	32
-----------------	----

Funkce Speed	✓
--------------	---

Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.)	✓
---------------------------------------	---

Automatické přepnutí mléko / mléčná pěna	✓
--	---

Připojení na vodovodní řád	✓
----------------------------	---

Standardně dodávaný vysílač	Smart Connect
-----------------------------	---------------

Standardy automatických kávovarů společnosti JURA

Pulzní extrakční proces (P.E.P.®)	✓
-----------------------------------	---

Variabilní spařovací jednotka	5 – 16 g
Mlýnek	2 elektronicky nastavitelné mlýnky s keramickými kameny
Vysoce výkonné čerpadlo, 15 bar	2
Systém ohřevu s termoblokem	2
Systém rozvodu vody	2
Systém rozvodu mléka / vyměnitelná tryska na mléko	HP3 / CX2
Násypka mleté kávy	✓
Aktivní sledování zrnkové kávy	✓

Ovládací a programovací standardy

Rotary Switch	✓
Displej	4,3" barevný dotykový displej
Libovolné umístování, reprodukování a personalizování výrobků	✓
Individuálně programovatelné množství vody na přípravu kávy	✓
Individuálně programovatelná intenzita kávy	10 stupně
Individuálně programovatelné množství mléka/mléčné pěny	✓
Individuálně programovatelná teplota mléka/mléčné pěny	10 stupně
Individuálně programovatelná teplota spaření	3 stupně
Individuálně programovatelná teplota horké vody	3 stupně

Vypínatelný systém inteligentního předspaření	✓
Generování skupin kódů	✓
Resetovatelné denní počítadlo	✓
Zobrazení počtu příprav každého nápoje	✓

Hygienické standardy

Filtr	System filtrace vody JURA
Čištění systému rozvodu mléka pomocí funkce One-Touch (automatické)	✓
Integrované programy proplachu, čištění a odvápnění	✓
Sledování odkapávací misky	✓
Hygiena JURA: certifikace TÜV	✓

Energetické standardy

Úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero Energy Switch / síťový vypínač	✓
Programovatelný čas vypnutí	✓
Programovatelný čas zapnutí / vypnutí	✓
Energetické ztráty za den (podle DIN 18873-2)	0.491 kWh

Design a materiály

Alu Frame Design© 3 mm	✓
Středový panel v barvě Piano Black	✓
Osvětlení šálek	✓

V řeči čísel

Výškově/šířkově nastavitelná kombinovaná tryska	70 – 159 mm / –
Výškově nastavitelná tryska na horkou vodu	69 – 165 mm
Objem zásobníku na zrnkovou kávu	2 × 650 g
Zásobník zbytků (počet porcí)	40
Délka kabelu	1.1 m
Napětí / jmenovitý výkon	220 – 230 V ~ / 2700 W
Síla proudu	10 A
Velikost závitů připojení na vodovodní řád	Závit 3/4"
Výkon v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Hmotnost	19 kg
Rozměry (Š × V × H)	32 × 56.5 × 49.7 cm
Číslo výrobku, označení produktu	15249, Hliník Černá (EU)
Kód EAN	7610917152490
Země výroby	Made in Switzerland
Modelový rok	2018